

Katalog Kompensatorów Mocy biernej



GreenDevice



Karta katalogowa Greendevise SVC

Kompensatory Serii Greendevise SVC cechują się szybką reakcją w czasie rzeczywistym poprzez technologię łączników tyrystorowych niezależnie dla każdej z fazy.

Kompensatory do mocy biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej.

Urządzenia oparte na tradycyjnych komponentach wykonawczych tj. dławiki oraz kondensatory przez co ich rozmiary mogą być większe, lecz wydłużona dzięki temu została ich żywotność.

Każde urządzenie jest produkowane w Polsce dzięki czemu serwis jest szybki a części zamienne dostępne od ręki.

Port Komunikacyjny RS 485 – Modbus RTU

Każde urządzenie przechodzi testy oraz badania.

Urządzenia spełniają normy CE oraz VDN.

Podstawowa gwarancja na urządzenie to 36 miesięcy.



PRODUKT
POLSKI



Greendevise SVC w obudowie wewnętrznej

Model	Wymiary	Obudowa	Wentylacja	Moc	Napięcie	Prąd	Dławiki	Pomiar	Stopniowanie
GDSVC1w	600x600x300	Wisząca wewnętrzna	2	5 kVar ind. 5 kVar poj.	400/230 VAC	16 A	3 x 1,66 kVar + 5 kVar	3 fazowy	SVC + 1
GDSVC2w	800x800x300	Wisząca wewnętrzna	4	10 kVar ind. 10 kVar poj.	400/230 VAC	30 A	3 x 3,33 kVar + 10 kVar	3 fazowy	SVC + 1
GDSVC3w	800x800x300	Wisząca wewnętrzna	4	20 kVar ind. 20 kVar poj.	400/230 VAC	58 A	3 x 6,66 kVar + 20 kVar	3 fazowy	SVC + 1
GDSVC4w	800x800x300	Wisząca wewnętrzna	4	30 kVar ind. 30 kVar poj.	400/230 VAC	100 A	3 x 10,0 kVar + 30 kVar	3 fazowy	SVC + 1

Greendevise SVC w obudowie zewnętrznej

Model	Wymiary	Obudowa	Wentylacja	Moc	Napięcie	Prąd	Dławiki	Pomiar	Stopniowanie
GDSVC1z	600x600x300	Termoutwardzalna + fundament	2	5 kVar	400/230 VAC	16 A	3 x 1,66 kVar + 5 kVar	3 fazowy	SVC + 1
GDSVC2z	800x800x300	Termoutwardzalna + fundament	4	10 kVar	400/230 VAC	30 A	3 x 3,33 kVar + 10 kVar	3 fazowy	SVC + 1
GDSVC3z	800x800x300	Termoutwardzalna + fundament	4	20 kVar	400/230 VAC	58 A	3 x 6,66 kVar + 20 kVar	3 fazowy	SVC + 1
GDSVC4z	800x800x300	Termoutwardzalna + fundament	4	30 kVar	400/230 VAC	100 A	3 x 10,0 kVar + 30 kVar	3 fazowy	SVC + 1





Karta katalogowa Greendevic Magneti Dynamic

Kompensatory Serii Greendevic Magneti Dynamic cechują się szybką reakcją w czasie rzeczywistym poprzez technologię łączników tyrystorowych niezależnie dla każdej z fazy.

Kompensatory do mocy biernej pojemnościowej.

Urządzenia oparte na tradycyjnych dławikach kompensacyjnych z zabezpieczeniem termicznym przez co ich rozmiary mogą być większe lecz wydłużona dzięki temu została ich żywotność.

Każde urządzenie jest produkowane w Polsce dzięki czemu serwis jest szybki a części zamienne dostępne od ręki.

Port Komunikacyjny RS 485 – Modbus RTU

Każde urządzenie przechodzi testy oraz badania.

Urządzenia spełniają normy CE oraz VDN.

Podstawowa gwarancja na urządzenie to 36 miesięcy.



**PRODUKT
POLSKI**



GreenDevice

Greendevic Magneti Dynamic w obudowie wewnętrznej

Model	Wymiary	Obudowa	Wentylacja	Moc	Napięcie	Prąd	Dławiki	Pomiar	Stopniowanie
GDMD1w	600x600x300	Wisząca wewnętrzna	2	5 kVar	400/230 VAC	8 A	3 x 1,66 kVar	3 fazowy	SVC
GDMD2w	800x800x300	Wisząca wewnętrzna	4	10 kVar	400/230 VAC	16 A	3 x 3,33 kVar	3 fazowy	SVC
GDMD3w	800x800x300	Wisząca wewnętrzna	4	20 kVar	400/230 VAC	29 A	3 x 6,66 kVar	3 fazowy	SVC
GDMD4w	800x800x300	Wisząca wewnętrzna	4	30 kVar	400/230 VAC	44 A	3 x 10,0 kVar	3 fazowy	SVC

Greendevic Magneti Dynamic w obudowie zewnętrznej

Model	Wymiary	Obudowa	Wentylacja	Moc	Napięcie	Prąd	Dławiki	Pomiar	Stopniowanie
GDMD1z	600x600x300	Termoutwardzalna + fundament	2	5 kVar	400/230 VAC	8 A	3 x 1,66 kVar	3 fazowy	SVC
GDMD2z	800x800x300	Termoutwardzalna + fundament	4	10 kVar	400/230 VAC	16 A	3 x 3,33 kVar	3 fazowy	SVC
GDMD3z	800x800x300	Termoutwardzalna + fundament	4	20 kVar	400/230 VAC	29 A	3 x 6,66 kVar	3 fazowy	SVC
GDMD4z	800x800x300	Termoutwardzalna + fundament	4	30 kVar	400/230 VAC	44 A	3 x 10,0 kVar	3 fazowy	SVC



Karta katalogowa Greendevise CapMag

Kompensatory Serii Greendevise CapMag są urządzeniami hybrydowymi łączącymi ze sobą urządzenia Capati oraz Magneti Dynamic

Płynna regulacja dławikami kompensacyjnymi dla każdej fazy niezależnie.

Kompensatory do mocy biernej pojemnościowej oraz indukcyjnej

Urządzenia oparte na tradycyjnych dławikach kompensacyjnych z zabezpieczeniem termicznym przez co ich rozmiary mogą być większe, lecz wydłużona dzięki temu została ich żywotność. Kondensatory z zabezpieczeniem ciśnieniowym.

Każde urządzenie jest produkowane w Polsce dzięki czemu serwis jest szybki, a części zamienne dostępne od ręki.

Port Komunikacyjny RS 485 – Modbus RTU

Każde urządzenie przechodzi testy oraz badania.

Urządzenia spełniają normy CE oraz VDN.

Podstawowa gwarancja na urządzenie to 36 miesięcy.



PRODUKT
POLSKI



Greendevise CapMag w obudowie wewnętrznej

Model	Wymiary	Obudowa	Wentylacja	Moc	Napięcie	Prąd	Dławiki Kondensatory	Pomiar	Rozdzielczość
GDCM1w	800x800x300	Wisząca wewnętrzna	2	5 kVar ind. 10 kVar poj.	400/230 VAC	22	3 x 1,66 kVar 0,62 1,25 2,5 5	3 fazowy	0,6 + SVC
GDCM2w	800x800x300	Wisząca wewnętrzna	2	5 kVar ind. 20 kVar poj.	400/230 VAC	35	3 x 1,66 kVar 1,25 2,5 5 10	3 fazowy	1,25 + SVC
GDCM3w	800x800x300	Wisząca wewnętrzna	2	5 kVar ind. 40 kVar poj.	400/230 VAC	63	3 x 1,66 kVar 2,5 5 10 20	3 fazowy	2,5 + SVC
GDCM4w	800x800x300	Wisząca wewnętrzna	2	5 kVar ind. 60 kVar poj.	400/230 VAC	92	3 x 1,66 kVar 2,5 5 10 2x20	3 fazowy	2,5 + SVC
GDCM5w	800x800x300	Wisząca wewnętrzna	2	5 kVar ind. 80 kVar poj.	400/230 VAC	120	3 x 1,66 kVar 2,5 5 10 3x20	3 fazowy	2,5 + SVC
GDCM6w	800x800x300	Wisząca wewnętrzna	4	10 kVar ind. 10 kVar poj.	400/230 VAC	30	3 x 3,33 kVar 0,62 1,25 2,5 5	3 fazowy	0,6 + SVC
GDCM7w	800x800x300	Wisząca wewnętrzna	4	10 kVar ind. 20 kVar poj.	400/230 VAC	44	3 x 3,33 kVar 1,25 2,5 5 10	3 fazowy	1,25 + SVC
GDCM8w	800x800x300	Wisząca wewnętrzna	4	10 kVar ind. 40 kVar poj.	400/230 VAC	71	3 x 3,33 kVar 2,5 5 10 20	3 fazowy	2,5 + SVC
GDCM9w	800x800x300	Wisząca wewnętrzna	4	10 kVar ind. 60 kVar poj.	400/230 VAC	100	3 x 3,33 kVar 2,5 5 10 2x20	3 fazowy	2,5 + SVC
GDCM10w	800x800x300	Wisząca wewnętrzna	4	10 kVar ind. 80 kVar poj.	400/230 VAC	130	3 x 3,33 kVar 2,5 5 10 3x20	3 fazowy	2,5 + SVC
GDCM 11w	800x800x300	Wisząca wewnętrzna	4	20 kVar ind. 10 kVar poj.	400/230 VAC	44	3 x 6,66 kVar 0,62 1,25 2,5 5	3 fazowy	0,6 + SVC
GDCM12w	800x800x300	Wisząca wewnętrzna	4	20 kVar ind. 20 kVar poj.	400/230 VAC	57	3 x 6,66 kVar 1,25 2,5 5 10	3 fazowy	1,25 + SVC
GDCM13w	800x800x300	Wisząca wewnętrzna	4	20 kVar ind. 40 kVar poj.	400/230 VAC	84	3 x 6,66 kVar 2,5 5 10 20	3 fazowy	2,5 + SVC
GDCM14w	800x800x300	Wisząca wewnętrzna	4	20 kVar ind. 60 kVar poj.	400/230 VAC	115	3 x 6,66 kVar 2,5 5 10 2x20	3 fazowy	2,5 + SVC
GDCM15w	800x800x300	Wisząca wewnętrzna	4	20 kVar ind. 80 kVar poj.	400/230 VAC	144	3 x 6,66 kVar 2,5 5 10 3x20	3 fazowy	2,5 + SVC



Greendevise CapMag w obudowie zewnętrznej

Model	Wymiary	Obudowa	Wentylacja	Moc	Napięcie	Prąd	Dławiki Kondensatory	Pomiar	Rozdzielczość
GDCM1z	800x800x300	Termoutwardzalna + fundament	2	5 kVar ind. 10 kVar poj.	400/230 VAC	22	3 x 1,66 kVar 0,62 1,25 2,5 5	3 fazowy	0,6 + SVC
GDCM2z	800x800x300	Termoutwardzalna + fundament	2	5 kVar ind. 20 kVar poj.	400/230 VAC	35	3 x 1,66 kVar 1,25 2,5 5 10	3 fazowy	1,25 + SVC
GDCM3z	800x800x300	Termoutwardzalna + fundament	2	5 kVar ind. 40 kVar poj.	400/230 VAC	63	3 x 1,66 kVar 2,5 5 10 20	3 fazowy	2,5 + SVC
GDCM4z	800x800x300	Termoutwardzalna + fundament	2	5 kVar ind. 60 kVar poj.	400/230 VAC	92	3 x 1,66 kVar 2,5 5 10 2x20	3 fazowy	2,5 + SVC
GDCM5z	800x800x300	Termoutwardzalna + fundament	2	5 kVar ind. 80 kVar poj.	400/230 VAC	120	3 x 1,66 kVar 2,5 5 10 3x20	3 fazowy	2,5 + SVC
GDCM6z	800x800x300	Termoutwardzalna + fundament	4	10 kVar ind. 10 kVar poj.	400/230 VAC	30	3 x 3,33 kVar 0,62 1,25 2,5 5	3 fazowy	0,6 + SVC
GDCM7z	800x800x300	Termoutwardzalna + fundament	4	10 kVar ind. 20 kVar poj.	400/230 VAC	44	3 x 3,33 kVar 1,25 2,5 5 10	3 fazowy	1,25 + SVC
GDCM8z	800x800x300	Termoutwardzalna + fundament	4	10 kVar ind. 40 kVar poj.	400/230 VAC	71	3 x 3,33 kVar 2,5 5 10 20	3 fazowy	2,5 + SVC
GDCM9z	800x800x300	Termoutwardzalna + fundament	4	10 kVar ind. 60 kVar poj.	400/230 VAC	100	3 x 3,33 kVar 2,5 5 10 2x20	3 fazowy	2,5 + SVC
GDCM10z	800x800x300	Termoutwardzalna + fundament	4	10 kVar ind. 80 kVar poj.	400/230 VAC	130	3 x 3,33 kVar 2,5 5 10 3x20	3 fazowy	2,5 + SVC
GDCM 11z	800x800x300	Termoutwardzalna + fundament	4	20 kVar ind. 10 kVar poj.	400/230 VAC	44	3 x 6,66 kVar 0,62 1,25 2,5 5	3 fazowy	0,6 + SVC
GDCM12z	800x800x300	Termoutwardzalna + fundament	4	20 kVar ind. 20 kVar poj.	400/230 VAC	57	3 x 6,66 kVar 1,25 2,5 5 10	3 fazowy	1,25 + SVC
GDCM13z	800x800x300	Termoutwardzalna + fundament	4	20 kVar ind. 40 kVar poj.	400/230 VAC	84	3 x 6,66 kVar 2,5 5 10 20	3 fazowy	2,5 + SVC
GDCM14z	800x800x300	Termoutwardzalna + fundament	4	20 kVar ind. 60 kVar poj.	400/230 VAC	115	3 x 6,66 kVar 2,5 5 10 2x20	3 fazowy	2,5 + SVC
GDCM15z	800x800x300	Termoutwardzalna + fundament	4	20 kVar ind. 80 kVar poj.	400/230 VAC	144	3 x 6,66 kVar 2,5 5 10 3x20	3 fazowy	2,5 + SVC





Karta katalogowa Greendevise Capati

Kompensatory Serii Greendevise Capati, są urządzeniami do kompensacji mocy biernej indukcyjnej. Cechują się niską rozdzielczością do daję duże dopasowanie oraz skuteczność kompensacyjną.

Zbudowane na kondensatorach Czeskiego producenta Zezsilko które od wielu lat świetnie sprawdzają się na naszym rynku. Kondensatory posiadają zabezpieczenie ciśnieniowe.

Każde urządzenie jest produkowane w Polsce dzięki czemu serwis jest szybki a części zamienne dostępne od ręki.

Port Komunikacyjny RS 485 – Modbus RTU

Każde urządzenie przechodzi testy oraz badania.

Urządzenia spełniają normy CE oraz VDN.

Podstawowa gwarancja na urządzenie to 36 miesięcy.



**PRODUKT
POLSKI**



Greendevce Capati w obudowie wewnętrznej

Model	Wymiary	Obudowa	Wentylacja	Moc	Napięcie	Prąd	Kondensatory	Pomiar	Rozdzielczość
GDC1w	600x800x300	Wisząca wewnętrzna	1	10 kVar	400/440 VAC	14 A	0,65 1,25 2,5 5	3 fazowy	0,65 kVar
GDC2w	600x800x300	Wisząca wewnętrzna	1	20 kVar	400/440 VAC	28 A	0,65 1,25 2,5 5 10	3 fazowy	0,65 kVar
GDC3w	600x800x300	Wisząca wewnętrzna	1	40 kVar	400/440 VAC	58 A	0,65 1,25 2,5 5 10 20	3 fazowy	0,65 kVar
GDC4w	600x800x300	Wisząca wewnętrzna	1	60 kVar	400/440 VAC	86 A	0,65 1,25 2,5 5 10 2 x 20	3 fazowy	0,65 kVar
GDC5w	600x800x300	Wisząca wewnętrzna	2	60 kVar	400/440 VAC	85 A	1,25 2,5 5 10 2x20	3 fazowy	1,25 kVar
GDC6w	600x800x300	Wisząca wewnętrzna	2	75 kVar	400/440 VAC	112 A	2,5 5 10 3 x 20	3 fazowy	2,5 kVar
GDC7w	800x800x300	Wisząca wewnętrzna	2	115 kVar	400/440 VAC	160 A	2,5 5 10 5 x 20	3 fazowy	2,5 kVar
GDC8w	1200x800x300	Wisząca wewnętrzna	4	160 kVar	400/440 VAC	210 A	2,5 5 10 7 x 20	3 fazowy	2,5 kVar
GDC9w	1200x800x300	Wisząca wewnętrzna	4	200 kVar	400/440 VAC	263 A	2,5 5 10 9 x 20	3 fazowy	2,5 kVar
GDC10w	1200x800x300	Wisząca wewnętrzna	4	230 kVar	400/440 VAC	340 A	10 11 x 20	3 fazowy	10 kVar

Greendevise Capati w obudowie zewnętrznej

Model	Wymiary	Obudowa	Wentylacja	Moc	Napięcie	Prąd	Kondensatory	Pomiar	Rozdzielczość
GDC1z	600x800x300	Termoutwardzalna + fundament	1	10 kVar	400/440 VAC	14 A	0,65 1,25 2,5 5	3 fazowy	0,65 kVar
GDC2z	600x800x300	Termoutwardzalna + fundament	1	20 kVar	400/440 VAC	18 A	0,65 1,25 2,5 5 10	3 fazowy	0,65 kVar
GDC3z	600x800x300	Termoutwardzalna + fundament	1	40 kVar	400/440 VAC	58 A	0,65 1,25 2,5 5 10 20	3 fazowy	0,65 kVar
GDC4z	600x800x300	Termoutwardzalna + fundament	1	60 kVar	400/440 VAC	86 A	0,65 1,25 2,5 5 10 2 x 20	3 fazowy	0,65 kVar
GDC5z	600x800x300	Termoutwardzalna + fundament	2	60 kVar	400/440 VAC	85 A	1,25 2,5 5 10 2x20	3 fazowy	1,25 kVar
GDC6z	600x800x300	Termoutwardzalna + fundament	2	75 kVar	400/440 VAC	112 A	2,5 5 10 3 x 20	3 fazowy	2,5 kVar
GDC7z	800x800x300	Termoutwardzalna + fundament	2	115 kVar	400/440 VAC	160 A	2,5 5 10 5 x 20	3 fazowy	2,5 kVar
GDC8z	1200x800x300	Termoutwardzalna + fundament	4	160 kVar	400/440 VAC	210 A	2,5 5 10 7 x 20	3 fazowy	2,5 kVar
GDC9z	1200x800x300	Termoutwardzalna + fundament	4	200 kVar	400/440 VAC	263 A	2,5 5 10 9 x 20	3 fazowy	2,5 kVar
GDC10z	1200x800x300	Termoutwardzalna + fundament	4	230 kVar	400/440 VAC	340 A	10 11 x 20	3 fazowy	10 kVar



Karta katalogowa Greendevise Capati Basic

Kompensatory Serii Greendevise Capati Basic, są urządzeniami do kompensacji mocy biernej indukcyjnej. Są prostymi kompensatorami o wyższej rozdzielczości niż Greendevise Capati. Regulator z pomiarem jednofazowym.

Zbudowane na kondensatorach Czeskiego producenta Zezsilko które od wielu lat świetnie sprawdzają się na naszym rynku. Kondensatory posiadają zabezpieczenie ciśnieniowe.

Każde urządzenie jest produkowane w Polsce dzięki czemu serwis jest szybki a części zamienne dostępne od ręki.

Każde urządzenie przechodzi testy oraz badania.

Urządzenia spełniają normy CE oraz VDN.

Podstawowa gwarancja na urządzenie to 36 miesięcy.



PRODUKT
POLSKI



Greendevce Capati Basic w obudowie wewnętrznej

Model	Wymiary	Obudowa	Wentylacja	Moc	Napięcie	Prąd	Kondensatory	Pomiar	Rozdzielczość
GDC1w	600x800x300	Wisząca wewnętrzna	1	17,5 kVar	400/230 VAC	26 A	2,5 5 10	1 fazowy	2,5 kVar
GDC2w	600x800x300	Wisząca wewnętrzna	1	22,5 kVar	400/230 VAC	33 A	2,5 5 5 10	1 fazowy	2,5 kVar
GDC3w	600x800x300	Wisząca wewnętrzna	1	27,5 kVar	400/230 VAC	40 A	2,5 5 10 10	1 fazowy	2,5 kVar
GDC4w	600x800x300	Wisząca wewnętrzna	1	37,5 kVar	400/230 VAC	55 A	2,5 5 10 20	1 fazowy	2,5 kVar
GDC5w	600x800x300	Wisząca wewnętrzna	1	47,5 kVar	400/230 VAC	70 A	2,5 5 10 10 20	1 fazowy	2,5 kVar
GDC6w	600x800x300	Wisząca wewnętrzna	1	35 kVar	400/230 VAC	52 A	2,5 5 10 20	1 fazowy	2,5 kVar
GDC7w	800x800x300	Wisząca wewnętrzna	1	75 kVar	400/230 VAC	105 A	5 10 3 x 20	1 fazowy	5 kVar
GDC8w	600x800x300	Wisząca wewnętrzna	1	95 kVar	400/230 VAC	135 A	5 10 4 x 20	1 fazowy	5 kVar
GDC9w	800x800x300	Wisząca wewnętrzna	1	115 kVar	400/230 VAC	160 A	5 10 5 x 20	1 fazowy	5 kVar
GDC10w	800x800x300	Wisząca wewnętrzna	1	150 kVar	400/230 VAC	200 A	10 20 6 x 20	1 fazowy	10 kVar

Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)



Greendevise Capati Basic w obudowie zewnętrznej

Model	Wymiary	Obudowa	Wentylacja	Moc	Napięcie	Prąd	Kondensatory	Pomiar	Rozdzielczość
GDC1z	600x800x300	Termoutwardzalna + fundament	1	17,5 kVar	400/230 VAC	26 A	2,5 5 10	1 fazowy	2,5 kVar
GDC2z	600x800x300	Termoutwardzalna + fundament	1	22,5 kVar	400/230 VAC	33 A	2,5 5 5 10	1 fazowy	2,5 kVar
GDC3z	600x800x300	Termoutwardzalna + fundament	1	27,5 kVar	400/230 VAC	40 A	2,5 5 10 10	1 fazowy	2,5 kVar
GDC4z	600x800x300	Termoutwardzalna + fundament	1	37,5 kVar	400/230 VAC	55 A	2,5 5 10 20	1 fazowy	2,5 kVar
GDC5z	600x800x300	Termoutwardzalna + fundament	1	47,5 kVar	400/230 VAC	70 A	2,5 5 10 10 20	1 fazowy	2,5 kVar
GDC6z	600x800x300	Termoutwardzalna + fundament	1	35 kVar	400/230 VAC	52 A	5 10 20	1 fazowy	5 kVar
GDC7z	600x800x300	Termoutwardzalna + fundament	1	75 kVar	400/230 VAC	105 A	5 10 3 x 20	1 fazowy	5 kVar
GDC8z	600x800x300	Termoutwardzalna + fundament	1	95 kVar	400/230 VAC	135 A	5 10 4 x 20	1 fazowy	5 kVar
GDC9z	800x800x300	Termoutwardzalna + fundament	1	115 kVar	400/230 VAC	160 A	5 10 5 x 20	1 fazowy	5 kVar
GDC10z	800x800x300	Termoutwardzalna + fundament	1	150 kVar	400/230 VAC	200 A	10 20 6 x 20	1 fazowy	10 kVar

Wymiary (szerokość x wysokość x głębokość)





Karta katalogowa Greendevise Capati Industry

Kompensatory Serii Greendevise Capati Industry są to kompensatory dużej mocy w zakresie 300 kVar – 1 200 kVar przeznaczone dla przemysłu.

Zabudowane w obudowie wolnostojącej do zabudowy wewnątrz pomieszczeń.

Urządzenia posiadają trzy fazowy pomiar co daje dużą dokładność kompensacji oraz brak zjawiska przekompensowania.

Zbudowane na kondensatorach Czeskiego producenta Zezsilko, które od wielu lat świetnie sprawdzają się na naszym rynku. Kondensatory posiadają zabezpieczenie ciśnieniowe.

Każde urządzenie jest produkowane w Polsce dzięki czemu serwis jest szybki a części zamienne dostępne od ręki.

Port Komunikacyjny RS 485 – Modbus RTU

Każde urządzenie przechodzi testy oraz badania.

Urządzenia spełniają normy CE oraz VDN.

Podstawowa gwarancja na urządzenie to 36 miesięcy.



PRODUKT
POLSKI



Greendevic Capati Industry w obudowie wewnętrznej

Model	Wymiary	Obudowa	Wentylacja	Moc	Napięcie	Prąd	Kondensatory	Pomiar	Rozdzielczość
GDCI1w	800x600x2000	Wewnętrzna Wolnostojąca	8	300 kVar	400/440 VAC	450 A	6 x 50 kVar	3 fazowy	50 kVar
GDCI2w	800x600x2000	Wewnętrzna Wolnostojąca	8	400 kVar	400/440 VAC	570 A	8 x 50 kVar	3 fazowy	50 kVar
GDCI3w	800x600x2000	Wewnętrzna Wolnostojąca	16	500 kVar	400/440 VAC	720 A	10 x 50 kVar	3 fazowy	50 kVar
GDCI4w	800x600x2000	Wewnętrzna Wolnostojąca	16	600 kVar	400/440 VAC	860 A	12 x 50 kVar	3 fazowy	50 kVar
GDCI5w	1600x600x2000	Wewnętrzna Wolnostojąca	16	700 kVar	400/440 VAC	1000 A	14 x 50 kVar	3 fazowy	50 kVar
GDCI6w	1600x600x2000	Wewnętrzna Wolnostojąca	16	800 kVar	400/440 VAC	1150 A	16 x 50 kVar	3 fazowy	50 kVar
GDCI7w	1600x600x2000	Wewnętrzna Wolnostojąca	24	900 kVar	400/440 VAC	1280 A	18 x 50 kVar	3 fazowy	50 kVar
GDCI8w	1600x600x2000	Wewnętrzna Wolnostojąca	24	1000 kVar	400/440 VAC	1450 A	20 x 50 kVar	3 fazowy	50 kVar
GDCI9w	1600x600x2000	Wewnętrzna Wolnostojąca	24	1100 kVar	400/440 VAC	1600 A	22 x 50 kVar	3 fazowy	50 kVar
GDCI10w	1600x600x2000	Wewnętrzna Wolnostojąca	24	1200 kVar	400/440 VAC	1750 A	24 x 50 kVar	3 fazowy	50 kVar



Karta katalogowa Greendevise Capati Industry Pro 7

Kompensatory Serii Greendevise Capati Industry Pro 7 są to kompensatory dużej mocy w zakresie 300 kVar – 1 200 kVar przeznaczone dla przemysłu.

Zabudowane w obudowie wolnostojącej.

Urządzenia posiadają trzy fazowy pomiar co daje dużą dokładność kompensacji.

Zbudowane na kondensatorach Czeskiego producenta Zezsilko, które od wielu lat świetnie sprawdzają się na naszym rynku. Kondensatory posiadają zabezpieczenie ciśnieniowe.

Dławiki filtrujące 7%.

Port Komunikacyjny RS 485 – Modbus RTU

Każde urządzenie jest produkowane w Polsce dzięki czemu serwis jest szybki a części zamienne dostępne od ręki.

Każde urządzenie przechodzi testy oraz badania.

Urządzenia spełniają normy CE oraz VDN.

Podstawowa gwarancja na urządzenie to 36 miesięcy.



PRODUKT
POLSKI



Greendevce Capati Industry Pro 7

Model	Wymiary	Obudowa	Wentylacja	Moc	Napięcie	Prąd	Kondensatory	Pomiar	Rozdzielczość
GDCIP71w	800x600x2000	Wewnętrzna Wolnostojąca	8	300 kVar Filtr 7%	400/440 VAC	450 A	6 x 50 kVar	3 fazowy	50 kVar
GDCIP72w	800x600x2000	Wewnętrzna Wolnostojąca	8	400 kVar Filtr 7%	400/440 VAC	570 A	8 x 50 kVar	3 fazowy	50 kVar
GDCIP73w	1600x600x2000	Wewnętrzna Wolnostojąca	16	500 kVar Filtr 7%	400/440 VAC	720 A	10 x 50 kVar	3 fazowy	50 kVar
GDCIP74w	1600x600x2000	Wewnętrzna Wolnostojąca	16	600 kVar Filtr 7%	400/440 VAC	860 A	12 x 50 kVar	3 fazowy	50 kVar
GDCIP75w	1600x600x2000	Wewnętrzna Wolnostojąca	16	700 kVar Filtr 7%	400/440 VAC	1000 A	14 x 50 kVar	3 fazowy	50 kVar
GDCIP76w	1600x600x2000	Wewnętrzna Wolnostojąca	16	800 kVar Filtr 7%	400/440 VAC	1150 A	16 x 50 kVar	3 fazowy	50 kVar
GDCIP77w	2400x600x2000	Wewnętrzna Wolnostojąca	24	900 kVar Filtr 7%	400/440 VAC	1280 A	18 x 50 kVar	3 fazowy	50 kVar
GDCIP78w	2400x600x2000	Wewnętrzna Wolnostojąca	24	1000 kVar Filtr 7%	400/440 VAC	1450 A	20 x 50 kVar	3 fazowy	50 kVar
GDCIP79w	2400x600x2000	Wewnętrzna Wolnostojąca	24	1100 kVar Filtr 7%	400/440 VAC	1600 A	22 x 50 kVar	3 fazowy	50 kVar
GDCIP710w	2400x600x2000	Wewnętrzna Wolnostojąca	24	1200 kVar Filtr 7%	400/440 VAC	1750 A	24 x 50 kVar	3 fazowy	50 kVar

*Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)





Karta katalogowa Greendevise Capati Industry Pro 14

Kompensatory Serii Greendevise Capati Industry Pro 14 są to kompensatory dużej mocy w zakresie 300 kVar – 1 200 kVar przeznaczone dla przemysłu.

Zabudowane w obudowie wolnostojącej.

Urządzenia posiadają trzy fazowy pomiar co daje dużą dokładność kompensacji.

Zbudowane na kondensatorach Czeskiego producenta Zezsilko, które od wielu lat świetnie sprawdzają się na naszym rynku. Kondensatory posiadają zabezpieczenie ciśnieniowe.

Dławiki filtrujące 14%.

Port Komunikacyjny RS 485 – Modbus RTU

Każde urządzenie jest produkowane w Polsce dzięki czemu serwis jest szybki, a części zamienne dostępne od ręki.

Każde urządzenie przechodzi testy oraz badania.

Urządzenia spełniają normy CE oraz VDN.

Podstawowa gwarancja na urządzenie to 36 miesięcy.



PRODUKT
POLSKI



Greendevce Capati Industry Pro 14

Model	Wymiary	Obudowa	Wentylacja	Moc	Napięcie	Prąd	Kondensatory	Pomiar	Rozdzielczość
GDCIP71w	800x600x2000	Wewnętrzna Wolnostojąca	8	300 kVar Filtr 14%	400/440 VAC	450 A	6 x 50 kVar	3 fazowy	50 kVar
GDCIP72w	800x600x2000	Wewnętrzna Wolnostojąca	8	400 kVar Filtr 14%	400/440 VAC	570 A	8 x 50 kVar	3 fazowy	50 kVar
GDCIP73w	1600x600x2000	Wewnętrzna Wolnostojąca	16	500 kVar Filtr 14%	400/440 VAC	720 A	10 x 50 kVar	3 fazowy	50 kVar
GDCIP74w	1600x600x2000	Wewnętrzna Wolnostojąca	16	600 kVar Filtr 14%	400/440 VAC	860 A	12 x 50 kVar	3 fazowy	50 kVar
GDCIP75w	1600x600x2000	Wewnętrzna Wolnostojąca	16	700 kVar Filtr 14%	400/440 VAC	1000 A	14 x 50 kVar	3 fazowy	50 kVar
GDCIP76w	1600x600x2000	Wewnętrzna Wolnostojąca	16	800 kVar Filtr 14%	400/440 VAC	1150 A	16 x 50 kVar	3 fazowy	50 kVar
GDCIP77w	2400x600x2000	Wewnętrzna Wolnostojąca	24	900 kVar Filtr 14%	400/440 VAC	1280 A	18 x 50 kVar	3 fazowy	50 kVar
GDCIP78w	2400x600x2000	Wewnętrzna Wolnostojąca	24	1000 kVar Filtr 14%	400/440 VAC	1450 A	20 x 50 kVar	3 fazowy	50 kVar
GDCIP79w	2400x600x2000	Wewnętrzna Wolnostojąca	24	1100 kVar Filtr 14%	400/440 VAC	1600 A	22 x 50 kVar	3 fazowy	50 kVar
GDCIP710w	2400x600x2000	Wewnętrzna Wolnostojąca	24	1200 kVar Filtr 14%	400/440 VAC	1750 A	24 x 50 kVar	3 fazowy	50 kVar

*Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)



Producentem kompensatorów mocy biernej Greendevce jest:

Polautomation Sp. z o.o.
Stefana Okrzei 22
58-240 Piława Górna
NIP. 882-213-20-51

Potrzebujesz ofertę ? Zapytanie wyślij na adres:

zapytaniaofertowe@polautomation.pl

